

CARACTERISTICAS ENROLADORES

ENROLADORES PARA COBERTURAS SOLARES E TÉRMICAS ATÉ 500 G/M2

- » 3 medidas disponíveis: 3,6 a 4,5 m, 4,8 a 6,2 m e 5,6 a 7,4 m
- » Tubo telescópico em alumínio de 100 mm de diâmetro
- » Suportes em aço inox em T invertido de 50 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura.
- » Um suporte lateral com rodas e outro sem rodas
- » Volante ergonómico reforçado
- » Enroladores com cintas incluídas (8 e 10 unidades)

ENROLADOR ELÉTRICO

- » Tensão 12 V
- » Força 20 N/M
- » Velocidade 15 T/M
- » Bateria Lítio
- » Comando controle remoto

SISTEMA MOTORIZADO - ROLLTROT

- » O Rolltrot funciona com uma bateria integrada de 12V.
- » Peso: 5,3 Kg
- » Para coberturas de barras
- » O motor coloca-se no oposto da zona de arrumo da cobertura, e do lado direito da piscina, é possível colocá-lo do lado esquerdo com o adaptador.
- » Enrolamento: 3 minutos (piscina de 10 x 5 m sem escada)
- » Garantia de 2 anos